



Caractéristiques SLV Spot Sur Rail Kalu 2.0 3 Phases Aluminium Blanc 10W 1450lm 36D - 840 Blanc Froid | Meilleur Rendu Des Couleurs - Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Réf.                         | 262235                                       |
| EAN                          | 4024163317764                                |
| Code Fabricant               | 1010248                                      |
| Marque                       | SLV                                          |
| Nom du fabricant             | KALU 2.0 3-f spot FASE 4000 K 10 W 36° white |
| Lampesdirect Garantie Totale | 5 ans                                        |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 30000                                        |

## Informations techniques

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                          |
| Puissance (W)                     | 10W                                  |
| Tension (V)                       | 220-240                              |
| Dimmable                          | Oui, dimmable                        |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                      |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid                     |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 - Excellent rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                                |
| Options de couleur                | Couleur unique                       |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 1450lm                               |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 145                                  |

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Eclairage de Secours        | Pas d'éclairage de secours |
| Angle de Diffusion (degrés) | 36                         |
| Facteur de puissance        | >0.95                      |
| Référence Article           | Spot LED sur Rail          |

## Informations de l'appareil

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Montage                         | Rails, Plafond                          |
| Inclinable                      | Oui                                     |
| Température de Fonctionnement   | De -20 à + 40                           |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP20 – Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK02 - 0.20 Joule                       |
| Matériaux                       | Aluminium                               |
| Couleur du Luminaire            | Blanc                                   |
| Couverture Optique              | Autre                                   |
| Gamme                           | Kalu                                    |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 180 |
| Largeur (mm)  | 46  |
| Hauteur (mm)  | 138 |

## Informations du capteur

### Pourquoi choisir LampesDirect?

Type de capteur Pas de détecteur



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

