



**Caractéristiques Ledvance Réglette  
LED Étanche 50W 6100lm - 865  
Lumière Du Jour | 150cm**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| Réf.                         | 246928                                 |
| EAN                          | 4058075740976                          |
| Code Fabricant               | 4058075740976                          |
| Marque                       | Ledvance                               |
| Nom du fabricant             | DP COMP TH 1500 V 50W 865 IP66 PS LEDV |
| Lampesdirect Garantie Totale | 5 ans                                  |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 75000                                  |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 2x58                           |
| Puissance (W)                     | 50W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Code Couleur                      | 865 Lumière du Jour            |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 6500 Lumière du Jour           |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 6100lm                         |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 123                  |
| Facteur de puissance        | >0.90                |
| Lampe Incluse               | Oui                  |
| Longeur                     | 150cm                |
| Référence Article           | Réglette LED Étanche |

## Informations de l'appareil

|                                 |                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Montage                         | Surface                                                         |
| Connexion du Luminaire          | Bornes de raccordement 3 pôles                                  |
| Couverture Optique              | PC (Polycarbonate)                                              |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK08 - 5 Joule                                                  |
| Température de Fonctionnement   | De -20 à +45                                                    |
| Matériaux                       | PC (Polycarbonate)                                              |
| Couleur du Luminaire            | Blanc                                                           |
| Couleur du boîtier              | Blanc                                                           |
| Eclairage de Secours            | Pas d'éclairage de secours                                      |
| Gamme                           | Compact                                                         |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1585 |
| Largeur (mm)  | 60   |
| Hauteur (mm)  | 53   |

## Pourquoi choisir LampesDirect?

Informations du capteur  Prendre des professionnels  Un chargé d'affaires dédié

Type de capteur  Jusqu'à 7 ans de garantie  Retours faciles jusqu'à 14 jours   
 Pas de détecteur