



**Caractéristiques Ledvance Projecteur  
LED Aluminium Noir 133W 18600lm  
100D - 830 Blanc Chaud | IP66 -  
Symétrique**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| Réf.                         | 250996                                    |
| EAN                          | 4099854306365                             |
| Code Fabricant               | 4099854306365                             |
| Marque                       | Ledvance                                  |
| Nom du fabricant             | FLOODLIGHT 200 133W 20KLM 830 PS SY100 BK |
| Lampesdirect Garantie Totale | 5 ans                                     |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                                    |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Puissance (W)                     | 133W                           |
| Substitut (Watt)                  | 150                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 18600lm                        |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 140            |
| Angle de Diffusion (degrés) | 100            |
| Facteur de puissance        | >0.90          |
| Référence Article           | Projecteur LED |

## Informations de l'appareil

|                                 |                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Montage                         | Surface                                                         |
| Connexion du Luminaire          | Borne sans vis                                                  |
| Distribution Lumineuse          | Symétrique                                                      |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP66 - Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK08 - 5 Joule                                                  |
| Température de Fonctionnement   | -30 to +50                                                      |
| Couleur du Luminaire            | Noir                                                            |
| Matériaux                       | Aluminium                                                       |
| Couleur du boîtier              | Noir                                                            |
| Eclairage de Secours            | Pas d'éclairage de secours                                      |
| Gamme                           | Performance                                                     |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 294 |
| Largeur (mm)  | 58  |
| Hauteur (mm)  | 376 |

## Pourquoi choisir LampesDirect?

### Informations du capteur

Type de capteur  Partenaire des **professionnels**  Un chargé **d'affaires dédié**  
 Pas de détecteur

 Jusqu'à **7 ans de garantie**  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**