



**Caractéristiques Lot 4x Ledvance  
Projecteur LED Aluminium Noir 69W  
10000lm 100D - 865 Lumière Du Jour |  
IP66 - Symétrique**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 257727                                                |
| EAN                          | 8719157070980                                         |
| Code Fabricant               | 8719157070980                                         |
| Marque                       | Ledvance                                              |
| Nom du fabricant             | Multipack 4x FLOODLIGHT 100 69W 10KLM 865 PS SY100 BK |
| Lampesdirect Garantie Totale | 5 ans                                                 |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                                                |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Puissance (W)                     | 69W                            |
| Substitut (Watt)                  | 100                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 865 Lumière du Jour            |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 6500 Lumière du Jour           |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 10000lm                        |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 145            |
| Angle de Diffusion (degrés) | 100            |
| Facteur de puissance        | >0.90          |
| Référence Article           | Projecteur LED |

## Informations de l'appareil

|                                 |                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Montage                         | Surface                                                         |
| Connexion du Luminaire          | Borne sans vis                                                  |
| Distribution Lumineuse          | Symétrique                                                      |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK08 - 5 Joule                                                  |
| Température de Fonctionnement   | -30 to +50                                                      |
| Couleur du Luminaire            | Noir                                                            |
| Matériaux                       | Aluminium                                                       |
| Eclairage de Secours            | Pas d'éclairage de secours                                      |
| Gamme                           | Performance                                                     |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 236 |
| Largeur (mm)  | 52  |
| Hauteur (mm)  | 236 |

## Informations du capteur Pourquoi choisir LampesDirect?

Type de capteur

Pas de détecteur



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**